

Brugsanvisning

til

FYRFAD

Et **FYRFAD** er fremstillet af 4mm. almindelig jernplade, der er presset i facon. Rundt om hele fyrfadet løber et håndtag formet som en stor jernring. De 4 faste ben er 20 cm. høje og smedet med krummelure.

Anvendes som udendørs ildsted til såvel brænde som trækul/briketter. I Fyrfadet kan endvidere placeres en rund grillrist, hvilket gør dette ildsted velegnet til såvel hyggeild som grill. Fyrfadet skal placeres og anvendes forsvarligt, således at der ikke er fare for antændelse af andre genstande. Anvendes grillkul som varmekilde, betragtes ildstedet som en almindelig havegrill. Vær opmærksom på et eventuelt lokalt forbud mod brug af åben ild.

Brug af ildstedet skal ske med omtanke, og inden du tænder op, skal følgende iagttages. Er underlaget brændbart som f.eks. tørt græs, kan strålevarmen fra bunden af ildstedet antænde dette. Det kan da være nødvendigt, at isolere bunden med et ca. 4-5cm. jævnt lag LECA-NØDDER (let ildfast isoleringsmateriale) eller et jævnt lag sand ca. 4-5cm. Ildstedet er udført i robuste materialer, og kan tåle den kraftige opvarmning fra et flammebål. Som hyggebål anvendes almindeligt kløvet brænde, i en mængde så ildstedet ikke ”flyder over”. Anvendes ildstedet med grillrist til madlavning, kan man endvidere bruge grillkul som varmekilde. Er varmekilden brænde, opnås den bedste forbrænding og styring af varmen fra bålet, ved at fyre med tørt brænde kløvet til mindre flækker, ikke større end f.eks. paprøret fra en køkkenrulle. Ved grill-madlavning arbejdes oftest med glødebål, dvs. svag varme, og arbejdes der med bageplade/stegepande til f.eks. pandekagebagning, er det nødvendigt med et flammebål, dvs. kraftig varme. Grillristen justeres i rette højde v.hj.a. de 4 fingerskruer.

Transport af Fyrfadet rundt i haven/på legepladsen foretages lettest på en sækkevogn. Alternativt kan 2 personer bære ildstedet i det cirkelrunde håndtag. Er man alene, kan ildstedet rulles vertikalt på håndtaget.

Vedligehold. Ildstedet rengøres for aske efter behov. Jerndelev kan som rustbeskyttelse med fordel indsmøres i lidt linolie. Dette gentages efter behov.

Ved yderligere spørgsmål bedes du kontakte din forhandler.
December 2003